

FS1

4 malé moduly



Hidden Box krabice je vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli o tloušťce 4 mm. Skládá se ze dvou částí, těla krabice a výškově seřiditelného rámu s vyklápěcím víkem. Při používání je víko zavřené a kabely pro spotřebiče jsou vedeny otvory ve víku. Pevné tělo krabice se instalací a používáním nedeformuje a je tak zaručena vysoká provozní spolehlivost. Krabice je pojezdová a snese cca 750 kg váhy.

Popis instalace – návod k montáži

- Krabice je určena pro instalaci do různých druhů podlah vyjma litých, jak při rekonstrukci tak i pokládání nových podlah.
- Splynutí s povrchem. Víko krabice se osazuje materiálem finálního povrchu podlahy, tj. dlažba, dřevo, lamino. Po instalaci v podlaze nevzniká žádná mezera či výšková nerovnost a krabice tak splývá s povrchem podlahy.
- Elektroinstalační trubky s kabely lze přivést do krabice jedním otvorem na zadní straně krabice.
- Krabice se instaluje do předem připraveného otvoru v podlaze. Otvor musí být minimálně o 10 mm širší než rozměr podlahové krabice z každé strany. Před instalací těla krabice musíme ohnout kabely k připravenému otvoru v krabici a prostrčit jím kabely. Poté lze krabici pevně zafixovat. Je potřeba počítat se správnou výškou podlahové krytiny kvůli dokonalému splynutí s povrchem. Víko instalujte až po finálním položení okolní podlahy. I po instalaci krabice na již hotové podlaze lze víko nadále výškově seřizovat ± 3 mm.
- Doporučuje se odborná montáž.

Oblast použití

- Určeno pro zásuvky Schneider Electric: 230V, SAT, TAE, VGA, RJ45, XLR, HDMI, USB apod.
- Prostory uklízené nasucho

Technické údaje

- Struktura: samonosný blok
- 120 mm x 120 mm x 100 mm
- Tloušťka 4 mm – uhlíková ocel povrchově upravená žárovým zinkováním a práškovou barvou Norma ČSN 426937
- Elektrické krytí IP 40D
- 750 kg zatížení